

O **TCDS44** O relógio digital sincroniza com códigos temporais IRIG-B, SMPTE e EBU códigos para hora precisa e rastreável hora. A unidade configura-se para fuso horário e horário de verão Parâmetros de hora. WinDiscovery software incluído.



LED disponível em vermelho, verde, azul ou âmbar

### Características standard

- Ecrã LED de 4 dígitos de 4 pol (10,2 cm)
- LED disponível em vermelho, verde, azul ou âmbar
- Lê IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, 24/25/30 fps, 29,97 drop frame
- Mantém a hora e a data durante perdas de alimentação e/ou referência através de um relógio de tempo real (RTC) com bateria chip e bateria recarregável sem manutenção
- Configura-se para o fuso horário e horário de verão
- Inclui o utilitário de software WinDiscovery para fácil configuração através de USB
- A configuração é guardada em memória não-volátil e resiste a falhas de alimentação
- Proteção por palavra-passe impede manipulação não autorizada
- Apresenta a hora em formato 12 ou 24 h - hh:mm:ss
- Apresenta data - mm:dd:aa, dd:mm:aa ou aa:mm:dd
- Alternância automática da informação apresentada entre data e hora
- Indicador PM
- Suporte de montagem em parede
- Níveis de brilho ajustáveis com escurecimento programado
- Visibilidade: 200 pés (60 metros)

### Opções

- Suporte de montagem em parede
- Suporte de parede inclinável

Combine com o  
OU  
para adicionar contagem crescente e decrescente  
controle de temporizador  
funcionalidade



### Especificações

#### CONECTORES

- BNC fêmea
- Ficha de alimentação DC fêmea de 2,1 mm
- Alimentação AC IEC C5

#### ALIMENTAÇÃO

- Escolha entre AC IEC ou DC (24 VDC)
- AC IEC internacional 90-240 V, 50/60 Hz
- Consumo < 10 W

#### PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO

- Temperature: 0° to 60°C
- Humidity: Up to 90% (non-condensing)
- Storage Temperature: -40° to 185° F (-40° to 85°C)
- Storage Humidity: Up to 90% (non-condensing @ 25°C)

#### FÍSICO

- Chassis em metal preto
- Classificação IP: IP40
- Dimensões: 16,3l x 6,9a x 2,3p pol (41,4l x 17,5a x 5,8p cm)
- Peso: 4,0 lb (1,8 kg)

#### MTBF

- 86 700 - 100 000 h

Todos os valores calculados segundo a hipótese Fixed/Ground Mil HDBK 217F

#### CONFORMIDADE

- FCC, RoHS, Marcação CE, ANSI

**GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS EM PEÇAS E MÃO-DE-OBRA FABRICADO NOS EUA**

TEL: +3292305400

E-mail : sales@daylight.be

[Masterclock.net](http://Masterclock.net)