

De **TCDS16** Digitale klok synchroniseert met IRIG-B, SMPTE en EBU-tijdcodes voor nauwkeurige en traceerbare tijd. Het toestel is configureerbaar voor tijdzone en zomer-/wintertijd tijdparameters. WinDiscovery software is inbegrepen.



LED beschikbaar in rood, groen, blauw of amber

afgebeeld: TCDS16-desktopversie


### Standaardeigenschappen

- 1 inch (2,5 cm) 6-cijferig LED-display
- LED beschikbaar in rood, groen, blauw of amber
- Synchroniseert met IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, 24/25/30
- Behoudt tijd en datum bij stroomverlies en/of referentie met behulp van een batterijgevoede real-time clock (RTC) chip en onderhoudsvrije oplaadbare batterij
- Configureerbaar voor tijdzone en zomer-/wintertijd
- WinDiscovery-software inbegrepen voor eenvoudige configuratie via USB
- Configuratie wordt opgeslagen in niet-vluchtig geheugen en blijft behouden bij stroomonderbreking
- Wachtwoordbeveiliging voorkomt ongeoorloofde manipulatie
- Tijdweergave in 12- of 24-uursformaat · uu:mm:ss
- Tijd en datum of UTC en lokale tijd weergeven
- Datumweergave · mm:dd:jj, dd:mm:jj of jj:mm:dd
- PM-indicator
- Display wisselt automatisch tussen datum en tijd
- Instelbare helderheidsniveaus met geplande dimming
- Zichtbaarheid: 50 voet (15 meter)

### Specificaties

#### CONNECTOREN

- BNC vrouwelijk (UBAL)
- 3-pins schroefklem (BAL)
- USB voor configuratie
- 2,1 mm vrouwelijke DC-voeding stekker
- IEC C5 AC-voeding



#### VOEDING

- Keuze tussen IEC AC of DC (24 VDC)
- Internationaal IEC AC 90-240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik < 6W

#### BEDRIJFSPARAMETERS

- Temperature: 0° to 60°C
- Humidity: Up to 90% (non-condensing)
- Storage Temperature: -40° to 185° F (-40° to 85°C)
- Storage Humidity: Up to 90% (non-condensing @ 25°C)

#### FYSIEK

- Zwart metalen chassis
- IP-classificatie: IP40
- Opbouwmontage (desktopversie)
- Afmeting: 10,7b x 1,7h x 3,5d inch (27,2b x 4,31h x 8,9d cm)
- Gewicht: 1,0 lbs (0,45 kg)
- Afmeting met rackmontage: 16,9b x 1,7h x 3,5d inch (43b x 4,31h x 8,9d cm)
- Gewicht: 1,73 lb (0,78 kg)

### Opties



TCDS16-RM

- Rackmontage-versie (TCDS16-RM hierboven afgebeeld)
- Opbouwmontage (desktopversie, bovenaan afgebeeld)
- Kantelbare wandbeugel

Combineer met de  
**of 600**  
om optellen toe te voegen  
en aftellen  
timerregeling  
functionaliteit



#### MTBF

- 86.700 - 100.000 uur  
Alle berekend volgens Fixed/Ground Mil HDBK 217F-aanname

#### CONFORMITEIT

- FCC, RoHS, CE-gemarkeerd, ANSI

**5 JAAR BEPERKTE GARANTIE OP ONDERDELEN EN ARBEID GEMAAKT IN DE VS**

TEL: +3292305400

E-mail : sales@daylight.be

[Masterclock.net](http://Masterclock.net)